

セキュリティルーム …… 410
 耐火金庫 …… 411～418
 デザイン金庫 …… 414
 防盜金庫 …… 418
 特殊耐火金庫 …… 419
 耐火ファイル …… 419
 手提金庫 …… 419
 ホテルセーフ …… 419

金庫には「耐火金庫」と「防盜金庫」があります。

大切なものを守るために、正しくお使いください。

耐火金庫

大切なものを
火災から守る

耐火金庫とは、「火災対策」の性能を持った金庫です。

JIS規格に基づき、建物火災から震災による衝撃や二次火災としての火災まで、大火災時の消火活動が困難なケースを想定し、耐火試験の基準が設けられています。

○標準加熱試験 [徐々に広がる火災を想定した試験です。]

試験 | 金庫を炉に入れ、JISが定める標準温度曲線に従って
 方法 | 規定時間加熱し、加熱終了後は、炉内で自然放冷する。
 合格 | 一般紙用の場合、庫内の最高温度が177℃以下で
 基準 | あり、庫内に入れた新聞紙が判読可能であること。

○急加熱・衝撃落下併用試験 [急激な発火による温度上昇や、爆発による衝撃を想定した試験です。]

試験 | 急加熱を行った後、加熱炉から金庫を出し、9.1m(30フィート)の高さより落下させる。再度、加熱炉に入れ、規定時間加熱する。加熱終了後は過熱炉内で自然放冷する。
 合格 | 試験体に破裂がなく、施錠状態を維持していること。
 基準 | また、金庫内に入れた新聞紙が判読可能であること。

○耐破壊性能試験 (TS-15)

防盜金庫

大切なものを
盗難から守る

防盜金庫とは、耐火性能に加えさらに「盗難対策」の性能を持った金庫です。

日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)により、あらゆる工具による破壊行為を想定し、防盜試験の基準が設けられています。








○耐溶断・耐工具試験 (TR・TL) [ガス溶断機、電動工具などによる大掛かりな破壊行為を想定した試験です。]

○耐工具試験 (TL) [電動工具、簡易な手動工具による破壊行為を想定した試験です。]

試験 | 事前に提出した図面をもとに弱点を検討し準備の上
 方法 | で、規定の工具を使い、次の3種類の破壊試験を行う。
 合格 | 侵入口の開口を防ぎ、全ての試験が実施時間以上経過
 基準 | した場合は。

- ・A系列：施錠機構への攻撃
- ・B系列：扉及びカンヌキへの攻撃(扉こじ開け)
- ・C系列：侵入口を空ける(φ100mm)

耐火金庫性能 JIS(日本工業規格)で規定する各試験項目に合格していることを表示しています。

 一般紙用 30分間 耐火性能試験合格	 一般紙用 1時間 耐火性能試験合格	 一般紙用 2時間 耐火性能試験合格	 一般紙用 3時間 耐火性能試験合格
 フレキシブルディスクカートリッジ用 1時間耐火性能試験合格	 急加熱・衝撃 落下性能試験合格	 防盜(耐破壊性能) 試験合格	

防盜金庫性能 日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)で規定する各防盜試験に合格していることを表示しています。

 耐工具15分 試験合格	 耐工具30分 試験合格	 耐溶断30分 試験合格
--	--	--

JIS認証製品とは 表示マーク: **JIS 認証製品**

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマークの表示を受けた製品です。通常製品については、JIS各試験項目のうち、耐火性能や耐破壊性能のみを第三者機関で試験・合格。その他項目はメーカーの品質管理の基に生産された製品です。

耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。

防盜金庫と耐火金庫はJIS規格耐火性能を備えています。製造後20年を経過してのご使用は、耐火性能が低下し、火災時に収容物の変質または焼失の恐れがありますので、新品と交換されることをおすすめします。日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)では、金庫の扉裏に種類や特長、使い方、収容物に関する事項などを表示したシールを貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。

この金庫は耐火金庫です
 耐火性能や耐破壊性能の一定基準を満たしてあります。ただし火災や震災による収容物の損傷を軽減するものではありません。
 【防盜試験規格TS-15認定品】
耐火性能の有効耐用年数 20年
 製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。日セフ連

耐火金庫(TS-15認定品)用シール

この金庫は耐火金庫です
 耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊は認められません。火災や震災による収容物の損傷を軽減するものではありません。
耐火性能の有効耐用年数 20年
 製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。日セフ連

耐火金庫シール

この金庫は防盜金庫です
 防盜性能や耐火性能の一定基準を満たしてあります。ただし火災や震災による収容物の損傷を軽減するものではありません。
防盜性能の有効耐用年数 20年
 製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の損傷・焼失の恐れがあります。日セフ連

防盜金庫シール

この金庫は、フロッピーディスク記録媒体やフィルム、写真、貴重品、現金類、有価証券、権利証券など火災や震災による収容物の損傷を軽減するものではありません。また収容物の長期保存には、湿気・変形する場合がございますので、十分に気をつけてください。日セフ連

収容物シール